KRUPALA s.r.o. — ZÁK.ČÍS.: 01-KR-2015

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI PRIESTOROV PRÍZEMIA OBECNÉHO ÚRADU KRIVOSÚD-BODOVKA
SO 01 OÚ - PRESTAVBA PRIESTOROV PRÍZEMIA
Časť : 01.1 Kotolňa a vykurovanie OU

STOLÁRSKE VÝROBKY-OKNÁ PLASTOVÉ — STR. 1

OZNAC. PRVKU	VÝKRES ČÍSLO	TVAR A POPIS VÝROBKU	NATERY ČÍS.	NATERY FAR.	1 P		CEL.
1	2	3 **POHLAD ZVONKU**	4	5	6		
①		PLASTOVE OKNO OS ROZMERY: 600x600 mm FARBA: BIELA IZOLACNE TROJSKLO s VNÚTORNÝM PARAPETOM OKNA – PLAST		BIELA	5		5
②		PLASTOVE OKNO OS ROZMERY: 900x900 mm FARBA: BIELA IZOLACNE TROJSKLO s VNÚTORNÝM PARAPETOM OKNA – PLAST		BIELA	5		5
③		PLASTOVE OKNO OS ROZMERY: 900x600 mm FARBA: BIELA IZOLACNE TROJSKLO s VNÚTORNÝM PARAPETOM OKNA – PLAST		BIELA	1		1
④		PLASTOVE OKNO OS ROZMERY: 900x1500 mm FARBA: BIELA IZOLACNE TROJSKLO s VNÚTORNÝM PARAPETOM OKNA – PLAST		BIELA	5 2	LAVÉ PRAVE	6
⑤		NEOBS.POLOŽKA					–
⑥		PLASTOVE OKNO OS, DVOJDIELNE S DELIACIM STĺPIKOM ROZMERY: 1800 x 1800 mm FARBA: BIELA MIKROVENTILÁCIA OKIEN.KRÍDEL RÁM : 5-KOMOROVÝ ZASKLENIE: IZOLAČNÉ TROJSKLO + VNÚTORNÝ PARAPET OKNA – PLAST		BIELA	11		11

KRUPALA s.r.o.

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI PRIESTOROV PRÍZEMIA OBECNÉHO ÚRADU KRIVOSÚD-BODOVKA
SO 01 OÚ - PRESTAVBA PRIESTOROV PRÍZEMIA
Časť : 01.1 Kotolňa a vykurovanie OU

STOLÁRSKE VÝROBKY-OKNÁ PLASTOVÉ — STR. 2

OZNAC. PRVKU	VÝKRES ČÍSLO	TVAR A POPIS VÝROBKU	NATERY ČÍS.	NATERY FAR.	1 P		CEL.
1	2	3	4	5	6		
⑦		PLNÉ, IZLOVANÉ VCHODOVÉ DVERE 950 x 2000 + 400/nadsvetl./ PLASTOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ – ĽAVÉ /VON OTV./ NADSVETLÍK-ZASKLENIE IZOL.DVOJSKLO FARBA: BIELA BEZPRAHOVÉ PREVEDENIE		BIELA	1		1
⑧		PLNÉ IZLOVANÉ VCHODOVÉ DVERE 900 x 2000mm PLASTOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ – PRAVÉ/VON OTV. FARBA: BIELA IZOLACNE DVOJSKLO BEZPRAHOVÉ PREVEDENIE		BIELA	1		1

KRUPALA s.r.o.

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI PRIESTOROV PRÍZEMIA OBECNÉHO ÚRADU KRIVOSÚD-BODOVKA
SO 01 OÚ - PRESTAVBA PRIESTOROV PRÍZEMIA
Časť : 01.1 Kotolňa a vykurovanie OU

PREFABRIKATY PREKLADY — STR. 3

OZNAC. PRVKU	VÝKRES ČÍSLO	TVAR A POPIS VÝROBKU	POČET	ŠÍRKA PREKLADU	1 P		CEL.
1	2	3	4	5	6		
–		KERAMICKÝ LEŽETÝ NADOKENNÝ PREKLAD VO FASÁDE 145/70-2250 **DĹŽKA : 2250 mm**		145		33	33
–		KERAMICKÝ LEŽETÝ NADOKENNÝ PREKLAD VO FASÁDE 145/70-2750 **DĹŽKA : 2750 mm**		145		2	2

KRUPALA s.r.o.

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI PRIESTOROV PRÍZEMIA OBECNÉHO ÚRADU KRIVOSÚD-BODOVKA
SO 01 OÚ - PRESTAVBA PRIESTOROV PRÍZEMIA
Časť : 01.1 Kotolňa a vykurovanie OU

KLAMPIARSKE VÝROBKY — STR. 4

OZNAC. PRVKU	SCHEMATICKY OBRÁZOK	ODKAZ NA STN 73 36 10	POPIS VÝROBKU	MER.JEDN.	MNOŽSTVO	NATERY ČÍS.	NATERY FAR.	POZ.
1	2	3	4	5	6	7		8
⊕	440 150 50 25 20	MNOŽSTVO : PRE OKNÁ 1.N.P. : 35,0 mb	OPLECHOVANIE PARAPETOV(VONKAJ.) OKIEN ELOXOV. HLINÍKOVÝ PLECH HR. 0,6 mm KOTVENE DRATOVYMI PRIPONKAMI R.S. 500 mm PARAPETNE PLASTOVÉ DOSKY VNÚTORNÉ DODÁVKA a MONTÁŽ S OKNAMI	mb	35,00		BIELA	VČETNE DOPL.
⊕	EPS 60mm MURIVO 160 60 EPS 70F 160mm/HOVÁ		OPLECHOVANIE HORNEJ HRANY DODATOČNÉHO ZATEPLENIA FASÁDY V ÚROVNI RÍMSY LAKOPLAST.POZINK.PLECH R.S. 330 mm	mb	21,50		ČERVENOHNEDÁ	VČETNE DOPL.